

STYCZNIKI MINIATUROWE SILNIKOWE

K03M, K07M, K08M

K07M-10/SP4 B7

- Przeznaczone do obciążeń 4-7,5 kW (400 V, AC3)
- Znamionowe prądy obciążenia 8,5-15,5 A (400 V, AC3)
- Cewka sterowana napięciem AC lub DC
- Szerokości 35 mm lub 45 mm
- Dostępne akcesoria



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dimensions (W x H x D)	45 x 57,8 x 49,5
Dopuszczenia	CE, UL, CSA, EAC
Konfiguracja styków	4NO
Liczba pól	4
Liczba styków głównych	4
Liczba styków pomocniczych	0
Masa	170 g
Minimalne obciążenie styku	>17 V; >50 mA
Napięcie sterowania	24 V AC
Napięcie znamionowe	690 V
Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V	4,4 kW
Pick-up time	10...15
Rated current AC-3 / AC-7b	11.3
Rated load AC-3 / AC-7b, 3f 400 V	5,5
Release time	5...10
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura pracy	-20...+45 °C
Temperatura przechowywania	-30...+80 °C

Zakres napięcia sterującego	0,85...1,1 U _c
Zgodność z normami	IEC/EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, UL 508
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}	6 kV
Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a	20 A