

## STYCZNIKI MINIATUROWE SILNIKOWE

K03M, K07M, K08M

K08MG-10 M7

- Przeznaczone do obciążeń 4-7,5 kW (400 V, AC3)
- Znamionowe prądy obciążenia 8,5-15,5 A (400 V, AC3)
- Cewka sterowana napięciem AC lub DC
- Szerokości 35 mm lub 45 mm
- Dostępne akcesoria



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dimensions (W x H x D)                | 45 x 57,8 x 49,5          |
| Dopuszczenia                          | CE, EAC                   |
| Konfiguracja styków                   | 3NO+1NO                   |
| Liczba styków głównych                | 3                         |
| Liczba styków pomocniczych            | 1                         |
| Masa                                  | 215 g                     |
| Minimalne obciążenie styku            | >17 V; >50 mA             |
| Napięcie sterowania                   | 48 V DC                   |
| Napięcie znamionowe                   | 690 V                     |
| Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V | 4,4 kW                    |
| Pick-up time                          | 25...30                   |
| Rated current AC-3 / AC-7b            | 15.5                      |
| Rated load AC-3 / AC-7b, 3f 400 V     | 7,5                       |
| Release time                          | 10...25                   |
| Stopień ochrony IP                    | IP20                      |
| Temperatura pracy                     | -20...+45 °C              |
| Temperatura przechowywania            | -30...+80 °C              |
| Zakres napięcia sterującego           | 0,85...1,1 U <sub>c</sub> |

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Zgodność z normami</b>                                | IEC/EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, UL 508 |
| <b>Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane<br/>Uimp</b> | 6 kV                                    |
| <b>Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a</b>                | 20 A                                    |