

## STYCZNIKI MINIATUROWE SILNIKOWE

K03M, K07M, K08M

K07MG-01/SP4 M7

- Przeznaczone do obciążeń 4-7,5 kW (400 V, AC3)
- Znamionowe prądy obciążenia 8,5-15,5 A (400 V, AC3)
- Cewka sterowana napięciem AC lub DC
- Szerokości 35 mm lub 45 mm
- Dostępne akcesoria



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Dimensions (W x H x D)                | 45 x 57,8 x 49,5 |
| Dopuszczenia                          | CE, UL, CSA, EAC |
| Konfiguracja styków                   | 3NO+1NC          |
| Liczba pól                            | 4                |
| Liczba styków głównych                | 4                |
| Liczba styków pomocniczych            | 0                |
| Masa                                  | 215 g            |
| Minimalne obciążenie styku            | >17 V; >50 mA    |
| Napięcie sterowania                   | 48 V DC          |
| Napięcie znamionowe                   | 690 V            |
| Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V | 4,4 kW           |
| Pick-up time                          | 25...30          |
| Rated current AC-3 / AC-7b            | 11.3             |
| Rated load AC-3 / AC-7b, 3f 400 V     | 5,5              |
| Release time                          | 10...25          |
| Stopień ochrony IP                    | IP20             |
| Temperatura pracy                     | -20...+45 °C     |
| Temperatura przechowywania            | -30...+80 °C     |

|                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Zakres napięcia sterującego</b>                                  | 0,85...1,1 U <sub>c</sub>               |
| <b>Zgodność z normami</b>                                           | IEC/EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, UL 508 |
| <b>Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane<br/>U<sub>imp</sub></b> | 6 kV                                    |
| <b>Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a</b>                           | 20 A                                    |