

STYCZNIKI MODUŁOWE

IK, IKA, IKD

IK21-10-24A

Stycznik modułowy 4-biegunowy; 20 A

- Znamionowe prądy obciążenia 20-63 A
- Cewka sterowana napięciem AC, DC lub AC/DC
- Ciche przełączania
- Wskaźnik zadziałania
- Dostępne akcesoria

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dimensions (W x H x D)	35 x 62 x 57
Dopuszczenia	CE, EAC
Konfiguracja styków	4NO
Liczba styków głównych	3
Liczba styków pomocniczych	1
Masa	170 g
Minimalne obciążenie styku	≥ 17 V; ≥ 50 mA
Napięcie sterowania	24 V AC
Napięcie znamionowe	400 V
Pick-up time	7...20
Rated current AC-3 / AC-7b	5
Rated load AC-3 / AC-7b, 3f 400 V	2,2
Release time	10...20
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość modułu	2
Temperatura pracy	-15...+55 °C
Temperatura przechowywania	-40...+80 °C
Zakres napięcia sterującego	0,85...1,1 U _c
Zgodność z normami	IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a	20 A