

STYCZNIKI MODUŁOWE

IK, IKA, IKD

IKA63-30-24A

Stycznik modułowy 3-biegunowy; 63 A

- Znamionowe prądy obciążenia 20-63 A
- Cewka sterowana napięciem AC, DC lub AC/DC
- Ciche przełączania
- Wskaźnik zadziałania
- Dostępne akcesoria

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dimensions (W x H x D)	53,5 x 84 x 60
Dopuszczenia	CE, CB, NF, EAC
Konfiguracja styków	3NO
Liczba pól	3
Liczba styków głównych	3
Liczba styków pomocniczych	0
Masa	350 g
Minimalne obciążenie styku	≥17 V; ≥50 mA
Napięcie sterowania	24 V AC
Napięcie znamionowe	400 V
Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V	13,3 kW
Pick-up time	10...20
Rated current AC-3 / AC-7b	30
Rated load AC-3 / AC-7b, 3f 400 V	15
Release time	10...15
Stopień ochrony IP	IP20
Szerokość modułu	3
Temperatura pracy	-15...+70 °C
Temperatura przechowywania	-40...+80 °C
Zakres napięcia sterującego	0,85...1,1 U _c

Zgodność z normami	IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6 kV
Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a	63 A