

## STYCZNIKI MODUŁOWE

IK, IKA, IKD

IKD140-1P-24AD

Stycznik modułowy 1-biegunowy; 40 A

- Znamionowe prądy obciążenia 20-63 A
- Cewka sterowana napięciem AC, DC lub AC/DC
- Ciche przełączania
- Wskaźnik zadziałania
- Dostępne akcesoria

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensions (W x H x D)                | 17,5 x 85 x 60                 |
| Dopuszczenia                          | CE                             |
| Konfiguracja styków                   | 1NO                            |
| Liczba styków głównych                | 1                              |
| Liczba styków pomocniczych            | 0                              |
| Masa                                  | 130 g                          |
| Minimalne obciążenie styku            | ≥17 V; ≥50 mA                  |
| Napięcie sterowania                   | 24 V AC/DC                     |
| Napięcie znamionowe                   | 400 V                          |
| Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V | 9 kW                           |
| Pick-up time                          | 15...45                        |
| Rated current AC-3 / AC-7b            | -                              |
| Rated load AC-3 / AC-7b, 3f 400 V     | -                              |
| Release time                          | 20...50                        |
| Stopień ochrony IP                    | IP20                           |
| Szerokość modułu                      | 1                              |
| Temperatura pracy                     | -15...+55 °C                   |
| Temperatura przechowywania            | -40...+80 °C                   |
| Zakres napięcia sterującego           | 0,85...1,1 U <sub>c</sub>      |
| Zgodność z normami                    | IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| <b>Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane<br/>Uimp</b> | 4 kV |
| <b>Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a</b>                | 40 A |