

## STYCZNIKI MODUŁOWE

IK, IKA, IKD

IKD432-30-220AD

Stycznik modułowy 3-biegunowy; 32 A

- Znamionowe prądy obciążenia 20-63 A
- Cewka sterowana napięciem AC, DC lub AC/DC
- Ciche przełączania
- Wskaźnik zadziałania
- Dostępne akcesoria

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimensions (W x H x D)                | 35 x 85 x 60                                     |
| Dopuszczenia                          | CE, CB, EAC                                      |
| Konfiguracja styków                   | 3NO                                              |
| Liczba styków głównych                | 3                                                |
| Liczba styków pomocniczych            | 0                                                |
| Masa                                  | 250 g                                            |
| Minimalne obciążenie styku            | ≥17 V; ≥50 mA                                    |
| Napięcie sterowania                   | 220 V DC                                         |
| Napięcie znamionowe                   | 400 V                                            |
| Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V | 7 kW                                             |
| Pick-up time                          | 15...45                                          |
| Rated current AC-3 / AC-7b            | 8.5                                              |
| Rated load AC-3 / AC-7b, 3f 400 V     | 4                                                |
| Release time                          | 20...70                                          |
| Stopień ochrony IP                    | IP20                                             |
| Szerokość modułu                      | 2                                                |
| Temperatura pracy                     | -15...+70 °C                                     |
| Temperatura przechowywania            | -40...+80 °C                                     |
| Zakres napięcia sterującego           | 0,85...1,1 U <sub>c</sub>                        |
| Zgodność z normami                    | IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1 |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| <b>Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane<br/>Uimp</b> | 4 kV |
| <b>Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a</b>                | 32 A |