

## STYCZNIKI MODUŁOWE

IK, IKA, IKD

IKD432-04-24AD

Stycznik modułowy 4-biegunowy; 32 A

- Znamionowe prądy obciążenia 20-63 A
- Cewka sterowana napięciem AC, DC lub AC/DC
- Ciche przełączania
- Wskaźnik zadziałania
- Dostępne akcesoria

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Dimensions (W x H x D)                | 35 x 85 x 60  |
| Dopuszczenia                          | CE, CB, EAC   |
| Konfiguracja styków                   | 4NC           |
| Liczba pól                            | 4             |
| Liczba styków głównych                | 4             |
| Liczba styków pomocniczych            | 0             |
| Masa                                  | 250 g         |
| Minimalne obciążenie styku            | ≥17 V; ≥50 mA |
| Napięcie sterowania                   | 24 V AC/DC    |
| Napięcie znamionowe                   | 400 V         |
| Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V | 7 kW          |
| Pick-up time                          | 15...45       |
| Rated current AC-3 / AC-7b            | 8.5           |
| Rated load AC-3 / AC-7b, 3f 400 V     | 4             |
| Release time                          | 20...70       |
| Stopień ochrony IP                    | IP20          |
| Szerokość modułu                      | 2             |
| Temperatura pracy                     | -15...+55 °C  |
| Temperatura przechowywania            | -40...+80 °C  |
| Zakres napięcia sterującego           | 0,85...1,1 Uc |

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zgodność z normami</b>                                | IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1 |
| <b>Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane<br/>Uimp</b> | 4 kV                                             |
| <b>Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a</b>                | 32 A                                             |