

## STYCZNIKI MODUŁOWE

IK, IKA, IKD

IK63-31-24AD

Stycznik modułowy 4-biegunowy; 63 A

- Znamionowe prądy obciążenia 20-63 A
- Cewka sterowana napięciem AC, DC lub AC/DC
- Ciche przełączania
- Wskaźnik zadziałania
- Dostępne akcesoria

### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Dimensions (W x H x D)                | 53,5 x 84 x 60            |
| Dopuszczenia                          | CE, CB, NF, EAC           |
| Konfiguracja styków                   | 3NO+1NC                   |
| Liczba pól                            | 4                         |
| Liczba styków głównych                | 3                         |
| Liczba styków pomocniczych            | 1                         |
| Masa                                  | 420 g                     |
| Minimalne obciążenie styku            | ≥17 V; ≥50 mA             |
| Napięcie sterowania                   | 24 V AC/DC                |
| Napięcie znamionowe                   | 400 V                     |
| Obciążenie przełączane AC-1, 1f 230 V | 13,3 kW                   |
| Pick-up time                          | 15...20                   |
| Rated current AC-3 / AC-7b            | 30                        |
| Rated load AC-3 / AC-7b, 3f 400 V     | 15                        |
| Release time                          | 35...45                   |
| Stopień ochrony IP                    | IP20                      |
| Szerokość modułu                      | 3                         |
| Temperatura pracy                     | -15...+70 °C              |
| Temperatura przechowywania            | -40...+80 °C              |
| Zakres napięcia sterującego           | 0,85...1,1 U <sub>c</sub> |

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Zgodność z normami</b>                                | IEC/EN 61095, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1 |
| <b>Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane<br/>Uimp</b> | 6 kV                                             |
| <b>Znamionowy prąd pracy AC-1 / AC-7a</b>                | 63 A                                             |