

**MN78 WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE**

608.7000.078

Wyłącznik krańcowy MN78-02 AVK 2NO

- Wysoka niezawodność przy małych prądach (1 mA/24 V DC)
- Łatwe obracanie (8 x 45°) i wymiana głowicy aktywującej bez użycia narzędzi
- Stopień ochrony IP66 lub IP67
- Warianty z 2 lub 4 zestykami
- Metalowa obudowa

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ATEX</b>                                 | Nie                     |
| <b>Funkcja styków</b>                       | 2NO                     |
| <b>Kod producenta</b>                       | 6087000078              |
| <b>Materiał obudowy</b>                     | Metal                   |
| <b>Max. napięcie AC</b>                     | 240 V                   |
| <b>Max. napięcie DC</b>                     | 24 V                    |
| <b>Max. temperatura pracy</b>               | 75 °C                   |
| <b>Min. temperatura pracy</b>               | -30 °C                  |
| <b>Podłączenie</b>                          | Zacisk śrubowy          |
| <b>Stopień ochrony IP</b>                   | IP66, IP67              |
| <b>Typ styków</b>                           | Działanie zależne, 2 NO |
| <b>Wejście kabla</b>                        | 1 x M20 x1,5            |
| <b>Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny</b> | 5 A                     |

