OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

TRANSOPTOR Z WYMIENNYM MODUŁEM, NAPIĘCIE ZASILANIA 24 V

760311
Przekaźnik SSR 24VAC/DC 3A



- 6.2 mm szerokości
- Mostki łączeniowe
- Łatwe przyłączanie przewodów
- Napięcie zasilania AC lub DC

OPIS PRODUKTU

Przekaźnik charakteryzuje się małymi wymiarami. Szerokość przekaźnika wynosi jednynie 6,2 mm. Dzięki takiej konstrukcji oszczędzamy miejsce w szafie strowniczej. Mostki łączeniowe pozwalają na łączenie kilku przekaźników bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów. Dostępne są mostki 16 polowe. Przekaźnik wyposażony jest w diodę LED, która sygnalizuje stan jego pracy. Ramię dźwigni jest wydłużone żeby ułatwić wymianę modułu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość obciążenia (max)	100 Hz
Izolacja galwaniczna wejście/wyjście	2500 V
Maksymalny przekrój kabla	1,5 mm²
Masa	30 g
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie obciążenia DC (max)	30 V
Napięcie obciążenia DC (min)	1 V
Opóźnienie zadziałania	3 ms
Pobór mocy	15 mA
Prąd obciążenia DC (max)	3 A
Prąd obciążenia DC (min)	10 mA

Przekrój min.	0,5 mm²
Szerokość	6,2 mm
Zasilanie max. AC/DC	30 V
Zasilanie min. AC/DC	16,8 V







