OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

PRZEKAŹNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY LCIS 60VDC - 0,5/2A

764020.0110
LCIS-SR-DC -2L SSR, 24V dc, 60V dc, 0.5A



- 6.2 mm szerokości
- Mostki łączeniowe
- Przyłączenie przewodów śrubowe lub wciskowe
- Obciążenie 60VDC na 0,5/2A

OPIS PRODUKTU

Najnowsze przekaźniki wyjścia LCIS charakteryzują się małymi wymiarami. Szerokość przekaźnika wynosi jednynie 6,2 mm. Dzięki takiej konstrukcji oszczędzamy miejsce w szafie strowniczej. Mostki łączeniowe pozwalają na łączenie kilku przekaźników bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów. Dostępne są mostki 4, 8 i 16 polowe. Przekaźnik wyposażony jest w diodę LED, która sygnalizuje stan jego pracy. Przekaźniki dają możliwość sposobu podłączenia: śrubowe lub wciskowe.

Przekaźniki półprzewodnikowe są szeroko stosowane w aplikacjach których występuje bardzo duża ilość przełaczeń, gdyż są bardziej trwałe od elektromechanicznych. Mechanizm przełączania w przekaźnikach półprzeowdnikowych (SSR) odbywa się elektronicznie, bez ruchomych części.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość obciążenia (max)	50 Hz
Dopuszczenia	CSA, DNV, GL, RoHS, UL
Izolacja galwaniczna wejście/wyjście	4000 V
Maksymalny przekrój kabla	2,5 mm²
Masa	30 g
Max. temperatura pracy	60 °C
Max. temperatura składowania	80 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-40 °C
Napięcie obciążenia DC (max)	60 V
Napięcie obciążenia DC (min)	10 V

Napięcie odłączenia	6 V
Napięcie sterowania DC (max)	30 V
Napięcie sterowania DC (min)	11 V
Opóźnienie wyłączenia	0,002 ms
Opóźnienie zadziałania	0,2 ms
Pobór mocy	4 mA
Prąd obciążenia DC (max)	0,5 A
Prąd obciążenia DC (min)	1 mA
Przekrój min.	0,25 mm²



