

REGULATOR MASOWEGO PRZEPŁYWU

Model 4850

4850

Regulator masowego przepływu

- Wbudowany sterownik z wyświetlaczem
- Funkcja licznika (sumatora).
- Temperatura do 50 °C
- Zastosowanie do gazów do 10 bar



OPIS PRODUKTU

Modele z serii 4850 to regulatory masowego przepływu charakteryzujące się wbudowanym sterownikiem z wyświetlaczem. Posiadają funkcje licznika (sumatora) oraz alarmu w wypadku przekroczenia wskazanych wartości. Oprócz tego cechują się wysoką jakością, błyskawicznymi czasami reakcji oraz szerokim wyborem sygnałów wejściowych i wyjściowych. Produkty te są w pełni zgodne z RoSH. W odpowiednik konfiguracjach można je stosować z wieloma gazami w tym między innymi z powietrzem, tlenem, azotem, helem, wodorem, dwutlenkiem węgla, dwutlenkiem azotu czy metanem. Dostępne są również modele z tańszej serii 4860. Są to mierniki przepływu bez jego możliwości regulacji, ale również posiadają wyświetlacz i funkcję licznika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas odpowiedzi	< 0,75 s
Dokładność	+/- 3.0% pełnej skali (opcjonalnie +/- 1.0%)
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 316
Materiał o-ringu	FKM
Max. ciśnienie robocze	10 bar
Max. temperatura medium	50 °C
Min. temperatura medium	0 °C
Połączenie elektryczne	15-pin D-sub / Analog/RS232: 15-pin D-sub connector
Powtarzalność	+/- 0.15% pełnej skali
Stopień ochrony IP	IP54
Wyświetlacz	28 x 11 mm

Product Dimensions - All Standard Process and Downspout Connections




Figure 4. Differences for other service sectors with business process transformation.




Figure 7. Immunity to the early larval stage with dengue co-infection.

Product Dimensions - LCR Module




Figure 2. Differences in the price of wheat.



Product Dimensions - All Standard Process and Disruptor Connections




Figure 4. Dimensions for the beam having different section modulus.




Figure 7. Summary for the whole dataset with respect to location.

Product Dimensions - 10X Module



Figure 4. Differences in the form of the...



20 Pin D-Sub Connector

Pin	Signal Name	Color
1	Power	Red
2	Ground	Black
3	Power	Red
4	Ground	Black
5	Power	Red
6	Ground	Black
7	Power	Red
8	Ground	Black
9	Power	Red
10	Ground	Black
11	Power	Red
12	Ground	Black
13	Power	Red
14	Ground	Black
15	Power	Red
16	Ground	Black
17	Power	Red
18	Ground	Black
19	Power	Red
20	Ground	Black

Pin	Signal
1	NC
2	NC
3	NC
4	NC
5	NC
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC
10	NC
11	NC
12	NC
13	NC
14	NC
15	NC
16	NC
17	NC
18	NC
19	NC
20	NC
21	NC
22	NC
23	NC
24	NC
25	NC
26	NC
27	NC