

## PRZEPŁYWOMIERZ KALORYMETRYCZNY

Model FLEX-X

FLEX-F015HK029I



- Brak ruchomych części
- Części wykonane ze stali nierdzewnej
- Łatwe ustawienie wartości sygnałowej
- Szybki czas reakcji

### OPIS PRODUKTU

Model Flex to kalorymetryczny przepływomierz przepływu z analogowym sygnałem wyjściowym i jednym punktem przełączania. Jest wyposażony w sygnalizację LED. Jest łatwy w użyciu i cechuje się bardzo małą stratą ciśnienia. Na życzenie są dostępne warianty tego produktu, zawierające w sobie funkcję czujnika lub przetwornika temperatury.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Materiał części stykających się z medium | Stal nierdzewna 316 Ti |
| Materiał klamry                          | PA6.6                  |
| Materiał obudowy                         | Stal nierdzewna 1.4305 |
| Max. napięcie DC                         | 24 V                   |
| Max. obciążenie                          | 100 mA                 |
| Max. temperatura medium                  | 70 °C                  |
| Max. zakresu ciśnienia                   | 100 bar                |
| Max. zakresu przepływu                   | 150 cm/s               |
| Min. zakresu przepływu                   | 1 cm/s                 |
| Pobór energii                            | 100 mA                 |
| Powtarzalność                            | 1 %                    |
| Stopień ochrony IP                       | IP67                   |



