

MODUŁY DŹWIĘKOWE

826019.00


- Napięcie zasilania 24-110 V DC
- Prąd znamionowy 0,2/0,3 A
- Montaż na szynie DIN oraz ścienny
- Kompaktowe wymiary



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	EN 50124-1:2001-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2006-07, EN 61373:2010-09
Montaż	Ściana
Napięcie zasilania	24–110 V DC
Prąd wejściowy max.	0,2 A
Rodzaj połączenia	Męski
Stopień ochrony IP	IP20
Temperature range	-40...+70 (+85 10 min.)
Waga	0,242 kg
Wskaźnik LED	Brak
Wskazywanie statusu	"Device is working correct" max. 50 mA
Wymiary	85×140×65 mm
Zakres napięcia zasilania	24–110 V DC



4 pole M12 female connector

Pin	Function
1	Loudspeaker
2	Loudspeaker
3	N.C.
4	N.C.

PIN	function
1	Input 6 (I6)
2	Input 5 (I5)
3	Input 4 (I4)
4	Input 3 (I3)
5	Input 2 (I2)
6	Input 1 (I1)
7	Vdd(+110V)
8	Vss (0V)
9	Status (S)
10	N.C.
11	N.C.
12	N.C.
13	N.C.
14	N.C.
15	N.C.