OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY, REGULOWANY ŚRUBOKRĘTEM, DO ZAWORU

Seria 50 000

50910 3-M5
Zawór Dlawiaco-Zwrotny 3 mm M5




- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Zakres ciśnienia do 10 bar
- Zakres temperatury od -20 do +80 °C
- Do montażu na zaworze
- Regulacja za pomocą śrubokręta

OPIS PRODUKTU

Zawór blokuje przepływ powietrza w jedną ze stronę oraz ogranicza ten przepływ w drugą .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	L
Material adjustment screw	Mosiądz niklowany
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czerwony
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	M5
Rodzaj gwintu	Metryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	3 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
50901 3-M5	50910 3-M5	M5	4.0	19.0	24.0	8
50901 4-M5	50910 4-M5	M5	4.0	19.0	24.0	8
50901 4-1/8	50910 4-1/8	1/8	5.5	21.0	30.5	14
50901 5-M5	50910 5-M5	M5	4.0	20.0	24.0	8
50901 5-1/8	50910 5-1/8	1/8	5.5	21.5	30.5	14
50901 5-1/4	50910 5-1/4	1/4	7.0	24.5	35.5	17
50901 6-M5	50910 6-M5	M5	4.0	20.0	24.0	8
50901 6-1/8	50910 6-1/8	1/8	5.5	22.5	30.5	14
50901 6-1/4	50910 6-1/4	1/4	7.0	25.0	35.5	17
50901 8-1/8	50910 8-1/8	1/8	5.5	24.0	30.5	14
50901 8-1/4	50910 8-1/4	1/4	7.0	26.0	35.5	17
50901 8-3/8	50910 8-3/8	3/8	7.5	28.5	41.0	20
50901 10-1/4	50910 10-1/4	1/4	7.0	28.5	35.5	17
50901 10-3/8	50910 10-3/8	3/8	7.5	30.0	41.0	20
50901 12-3/8	50910 12-3/8	3/8	7.5	32.5	41.0	20
50901 12-1/2	50910 12-1/2	1/2	8.0	35.0	47.0	24
50901 14-1/2	50910 14-1/2	1/2	8.0	35.5	47.0	24

