

ZAWÓR DŁAWIĄCY

Seria 50 000

50920 8-1/8

Zawór Dławiący 8 mm G1/8

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Zakres ciśnienia do 10 bar
- Zakres temperatury od -20 do +80°C
- Regulacja za pomocą śrubokręta



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kształt korpusu	L
Material adjustment screw	Mosiądz niklowany
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringa	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czerwony
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	G1/8
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
50001 3-6/5	50010 3-6/5	3/5	4.0	19.0	24.0	9
50001 4-6/5	50010 4-6/5	3/5	4.0	19.0	24.0	9
50001 4-1/8	50010 4-1/8	1/8	5.5	21.5	30.5	14
50001 5-6/5	50010 5-6/5	3/5	4.0	20.0	24.0	9
50001 5-1/8	50010 5-1/8	1/8	5.5	21.5	30.5	14
50001 5-1/4	50010 5-1/4	1/4	7.0	24.5	35.5	17
50001 6-6/5	50010 6-6/5	3/5	4.0	20.0	24.0	9
50001 6-1/8	50010 6-1/8	1/8	5.5	22.5	30.5	14
50001 6-1/4	50010 6-1/4	1/4	7.0	25.0	35.5	17
50001 8-1/8	50010 8-1/8	1/8	5.5	24.0	30.5	14
50001 8-1/4	50010 8-1/4	1/4	7.0	26.0	35.5	17
50001 8-3/8	50010 8-3/8	3/8	7.5	28.5	41.0	20
50001 10-1/4	50010 10-1/4	1/4	7.0	28.5	35.5	17
50001 10-3/8	50010 10-3/8	3/8	7.5	30.0	41.0	20
50001 12-3/8	50010 12-3/8	3/8	7.5	32.5	47.0	20
50001 12-1/2	50010 12-1/2	1/2	9.0	35.0	47.0	24
50001 14-1/2	50010 14-1/2	1/2	9.0	38.5	47.0	24

