

**ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY,
REGULOWANY POKRĘTŁEM, DO
SIŁOWNIKA**

Seria 50 000


50905 5-1/8

Zawór Dławiąco-Zwrotny 5 mm G1/8

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Zakres ciśnienia do 10 bar
- Zakres temperatury od -20 do +80°C
- Do montażu na siłowniku
- Regulacja za pomocą śrubokręta

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Kształt korpusu	L
Material adjustment screw	Mosiądz niklowany
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringu	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czerwony
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	G1/8
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
50005 3-M5	50015 3-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-M6	50015 4-M6	M6	4.8	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-1/8"	50015 4-1/8"	1/8	5.3	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-M5	50015 5-M5	M5	6.2	25.0	33.0/37.5	8
50005 5-1/8"	50015 5-1/8"	1/8	5.3	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-1/4"	50015 5-1/4"	1/4	7.8	24.5	46.5/52.5	17
50005 6-M5	50015 6-M5	M5	4.3	25.5	33.0/37.5	8
50005 6-1/8"	50015 6-1/8"	1/8	5.3	22.5	41.0/46.5	16
50005 6-1/4"	50015 6-1/4"	1/4	7.8	25.0	46.5/52.5	17
50005 8-1/8"	50015 8-1/8"	1/8	5.5	24.0	41.0/46.5	16
50005 8-1/4"	50015 8-1/4"	1/4	7.8	28.5	46.5/52.5	17
50005 8-3/8"	50015 8-3/8"	3/8	7.8	28.5	46.5/52.5	20
50005 10-1/4"	50015 10-1/4"	1/4	7.8	36.5	46.5/52.5	17
50005 10-3/8"	50015 10-3/8"	3/8	7.8	35.5	46.5/52.5	20
50005 12-3/8"	50015 12-3/8"	3/8	7.8	52.5	46.5/52.5	20
50005 12-1/2"	50015 12-1/2"	1/2	9.8	55.0	61.0/69.0	24
50005 14-1/2"	50015 14-1/2"	1/2	9.8	55.5	61.0/69.0	24

