

## ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY, REGULOWANY POKRĘTŁEM, DO SIŁOWNIKA

Seria 50 000

50905 6-M5

Zawór Dławiąco-Zwrotny 6 mm M5

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Zakres ciśnienia do 10 bar
- Zakres temperatury od -20 do +80°C
- Do montażu na siłowniku
- Regulacja za pomocą śrubokręta



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Kształt korpusu              | L                          |
| Material adjustment screw    | Mosiądz niklowany          |
| Materiał korpusu             | Mosiądz niklowany          |
| Materiał o-ringa             | NBR                        |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czerwony |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                      |
| Max. zakresu ciśnienia       | 10 bar                     |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                     |
| Min. zakresu ciśnienia       | 1 bar                      |
| Podłączenie                  | M5                         |
| Rodzaj gwintu                | Metryczny                  |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                     |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm                       |



| Cylinder mounting | Valve mounting | A   | B   | L1   | L2 Min./Max. | CH |
|-------------------|----------------|-----|-----|------|--------------|----|
| 500K5 3-M5        | 500V15 3-M5    | M5  | 4.5 | 19.0 | 33.0/37.5    | 8  |
| 500K5 4-M6        | 500V15 4-M6    | M6  | 4.5 | 19.0 | 33.0/37.5    | 8  |
| 500K5 4-1/8"      | 500V15 4-1/8"  | 1/8 | 5.3 | 21.0 | 41.0/46.5    | 16 |
| 500K5 5-M5        | 500V15 5-M5    | M5  | 6.2 | 25.0 | 33.0/37.5    | 8  |
| 500K5 5-1/8"      | 500V15 5-1/8"  | 1/8 | 5.3 | 21.0 | 41.0/46.5    | 16 |
| 500K5 5-1/4"      | 500V15 5-1/4"  | 1/4 | 7.8 | 24.5 | 46.5/52.5    | 17 |
| 500K5 6-M5        | 500V15 6-M5    | M5  | 4.3 | 20.5 | 33.0/37.5    | 8  |
| 500K5 6-1/8"      | 500V15 6-1/8"  | 1/8 | 5.3 | 22.5 | 41.0/46.5    | 16 |
| 500K5 6-1/4"      | 500V15 6-1/4"  | 1/4 | 7.8 | 25.0 | 46.5/52.5    | 17 |
| 500K5 8-1/8"      | 500V15 8-1/8"  | 1/8 | 5.5 | 24.0 | 41.0/46.5    | 16 |
| 500K5 8-1/4"      | 500V15 8-1/4"  | 1/4 | 7.8 | 28.5 | 46.5/52.5    | 17 |
| 500K5 8-3/8"      | 500V15 8-3/8"  | 3/8 | 7.8 | 28.5 | 46.5/52.5    | 20 |
| 500K5 10-1/4"     | 500V15 10-1/4" | 1/4 | 7.8 | 36.5 | 46.5/52.5    | 17 |
| 500K5 10-3/8"     | 500V15 10-3/8" | 3/8 | 7.8 | 35.5 | 46.5/52.5    | 20 |
| 500K5 12-3/8"     | 500V15 12-3/8" | 3/8 | 7.8 | 52.5 | 46.5/52.5    | 20 |
| 500K5 12-1/2"     | 500V15 12-1/2" | 1/2 | 9.8 | 55.0 | 61.0/69.0    | 24 |
| 500K5 14-1/2"     | 500V15 14-1/2" | 1/2 | 9.8 | 55.5 | 61.0/69.0    | 24 |

