

**ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY,
REGULOWANY POKRĘTŁEM, DO
SIŁOWNIKA**

Seria 50 000


50905 8-1/8

Zawór Dławiąco-Zwrotny 8 mm G1/8

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Zakres ciśnienia do 10 bar
- Zakres temperatury od -20 do +80°C
- Do montażu na siłowniku
- Regulacja za pomocą śrubokręta

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Kształt korpusu	L
Material adjustment screw	Mosiądz niklowany
Materiał korpusu	Mosiądz niklowany
Materiał o-ringa	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czerwony
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	G1/8
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
500K5 3-M5	500V15 3-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
500K5 4-M6	500V15 4-M6	M6	4.8	19.0	33.0/37.5	8
500K5 4-1/8"	500V15 4-1/8"	1/8	5.3	21.0	41.0/46.5	16
500K5 5-M5	500V15 5-M5	M5	4.5	25.0	33.0/37.5	8
500K5 5-1/8"	500V15 5-1/8"	1/8	5.3	27.0	41.0/46.5	16
500K5 5-1/4"	500V15 5-1/4"	1/4	7.8	24.5	46.5/52.5	17
500K5 6-M5	500V15 6-M5	M5	4.5	25.5	33.0/37.5	8
500K5 6-1/8"	500V15 6-1/8"	1/8	5.3	22.5	41.0/46.5	16
500K5 6-1/4"	500V15 6-1/4"	1/4	7.8	25.0	46.5/52.5	17
500K5 8-1/8"	500V15 8-1/8"	1/8	5.5	24.0	41.0/46.5	16
500K5 8-1/4"	500V15 8-1/4"	1/4	7.8	28.5	46.5/52.5	17
500K5 8-3/8"	500V15 8-3/8"	3/8	7.8	28.5	46.5/52.5	20
500K5 10-1/4"	500V15 10-1/4"	1/4	7.8	36.5	46.5/52.5	17
500K5 10-3/8"	500V15 10-3/8"	3/8	7.8	35.5	46.5/52.5	20
500K5 12-3/8"	500V15 12-3/8"	3/8	7.8	52.5	46.5/52.5	20
500K5 12-1/2"	500V15 12-1/2"	1/2	9.8	55.0	61.0/69.0	24
500K5 14-1/2"	500V15 14-1/2"	1/2	9.8	55.5	61.0/69.0	24

