

**ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY,
REGULOWANY ŚRUBOKRĘTEM, DO
ZAWORU**

Seria 50 000


55910 4-M5

Zawór Dławiaco-Zwrotny 4 mm M5

- Korpus z niklowanego miedzi
- Zakres ciśnienia do 10 bar
- Zakres temperatury od -20 do +80°C
- Do montażu na zaworze
- Regulacja za pomocą śrubokręta

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Kształt korpusu	L
Material adjustment screw	Mosiądz niklowany
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringa	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	M5
Rodzaj gwintu	Metryczny
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
55900 4-M5	55910 4-M5	M5	5.5	19.5	24.0	8
55900 4-1/8	55910 4-1/8	1/8	5.5	21.5	30.5	14
55900 6-M5	55910 6-M5	M5	5.5	21.0	24.0	8
55900 6-1/8	55910 6-1/8	1/8	5.5	23.0	30.5	14
55900 6-1/4	55910 6-1/4	1/4	7.0	25.5	36.0	17
55900 8-1/8	55910 8-1/8	1/8	5.5	23.5	30.5	14
55900 8-1/4	55910 8-1/4	1/4	7.0	26.0	36.0	17
55900 8-3/8	55910 8-3/8	3/8	8.5	27.5	44.0	20
55900 10-3/8	55910 10-3/8	3/8	8.5	30.5	44.0	20
55900 12-3/8	55910 12-3/8	1/2	8.5	32.5	44.0	20
55900 12-1/2	55910 12-1/2	1/2	10.0	35.0	49.0	24

