

## ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY, REGULOWANY ŚRUBOKRĘTEM, DO ZAWORU

Seria 50 000

55910 8-3/8

Zawór Dławiąco-Zwrotny 8 mm G3/8


- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Zakres ciśnienia do 10 bar
- Zakres temperatury od -20 do +80°C
- Do montażu na zaworze
- Regulacja za pomocą śrubokręta



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | L                        |
| Material adjustment screw    | Mosiądz niklowany        |
| Materiał korpusu             | PA                       |
| Materiał o-ringu             | NBR                      |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 10 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | 1 bar                    |
| Podłączenie                  | G3/8"                    |
| Rodzaj gwintu                | Szybkozłączka            |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 8 mm                     |



| Cylinder mounting | Valve mounting | A   | B    | L1   | L2   | CH |
|-------------------|----------------|-----|------|------|------|----|
| 55900 4-M5        | 55910 4-M5     | M5  | 5.5  | 19.5 | 24.0 | 8  |
| 55900 4-1/8       | 55910 4-1/8    | 1/8 | 5.5  | 21.5 | 30.5 | 14 |
| 55900 6-M5        | 55910 6-M5     | M5  | 5.5  | 21.0 | 24.0 | 8  |
| 55900 6-1/8       | 55910 6-1/8    | 1/8 | 5.5  | 23.0 | 30.5 | 14 |
| 55900 6-1/4       | 55910 6-1/4    | 1/4 | 7.0  | 25.5 | 36.0 | 17 |
| 55900 8-1/8       | 55910 8-1/8    | 1/8 | 5.5  | 23.5 | 30.5 | 14 |
| 55900 8-1/4       | 55910 8-1/4    | 1/4 | 7.0  | 26.0 | 36.0 | 17 |
| 55900 8-3/8       | 55910 8-3/8    | 3/8 | 8.5  | 27.5 | 44.0 | 20 |
| 55900 10-3/8      | 55910 10-3/8   | 3/8 | 8.5  | 30.5 | 44.0 | 20 |
| 55900 12-3/8      | 55910 12-3/8   | 1/2 | 8.5  | 32.5 | 44.0 | 20 |
| 55900 12-1/2      | 55910 12-1/2   | 1/2 | 10.0 | 35.0 | 49.0 | 24 |

