

**ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY,  
REGULOWANY POKRĘTŁEM, DO  
SIŁOWNIKA**

Seria 50 000


55905 8-1/8

Zawór Dławiąco-Zwrotny 8 mm G1/8

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Zakres ciśnienia do 10 bar
- Zakres temperatury od -20 do +80°C
- Do montażu na siłowniku
- Regulacja za pomocą śrubokręta

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu              | L                        |
| Material adjustment screw    | Mosiądz niklowany        |
| Materiał korpusu             | PA                       |
| Materiał o-ringu             | NBR                      |
| Materiał wtyku               | Acetal plastikowy czarny |
| Max. temperatura pracy       | 80 °C                    |
| Max. zakresu ciśnienia       | 10 bar                   |
| Min. temperatura pracy       | -20 °C                   |
| Min. zakresu ciśnienia       | 1 bar                    |
| Podłączenie                  | G1/8                     |
| Rodzaj gwintu                | Szybkozłączka            |
| Wielkość opakowania          | 10 szt                   |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 8 mm                     |



| Cylinder mounting | Valve mounting | A   | B    | L1   | L2   | CH   |
|-------------------|----------------|-----|------|------|------|------|
|                   |                |     |      | min. | max. |      |
| 55905 4-M5        | 55915 4-M5     | M5  | 5,5  | 19,5 | -    | 37,5 |
| 55905 4-1/8       | 55915 4-1/8    | 1/8 | 5,5  | 21,5 | -    | 40,5 |
| 55905 6-M5        | 55915 6-M5     | M5  | 5,5  | 21,0 | -    | 37,5 |
| 55905 6-1/8       | 55915 6-1/8    | 1/8 | 5,5  | 23,0 | -    | 40,5 |
| 55905 6-1/4       | 55915 6-1/4    | 1/4 | 7,0  | 25,5 | -    | 53,0 |
| 55905 8-1/8       | 55915 8-1/8    | 1/8 | 5,5  | 23,5 | -    | 40,5 |
| 55905 8-1/4       | 55915 8-1/4    | 1/4 | 7,0  | 26,0 | -    | 53,0 |
| 55905 8-3/8       | 55915 8-3/8    | 3/8 | 8,5  | 27,5 | 57   | 65,0 |
| 55905 10-3/8      | 55915 10-3/8   | 3/8 | 8,5  | 30,5 | 57   | 65,0 |
| 55905 12-3/8      | 55915 12-3/8   | 3/8 | 8,5  | 32,5 | 55   | 65,0 |
| 55905 12-1/2      | 55915 12-1/2   | 1/2 | 10,0 | 35,0 | 62   | 69,5 |

