

**ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY,
REGULOWANY POKRĘTŁEM, DO
SIŁOWNIKA**

Seria 50 000


55905 8-1/4

Zawór Dławiąco-Zwrotny 8 mm G1/4

- Korpus z niklowanego mosiądzu
- Zakres ciśnienia do 10 bar
- Zakres temperatury od -20 do +80°C
- Do montażu na siłowniku
- Regulacja za pomocą śrubokręta

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Kształt korpusu	L
Material adjustment screw	Mosiądz niklowany
Materiał korpusu	PA
Materiał o-ringa	NBR
Materiał wtyku	Acetal plastikowy czarny
Max. temperatura pracy	80 °C
Max. zakresu ciśnienia	10 bar
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. zakresu ciśnienia	1 bar
Podłączenie	G1/4
Rodzaj gwintu	Szybkozłączka
Wielkość opakowania	10 szt
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
				min.	max.	
55905 4-M5	55915 4-M5	M5	5,5	19,5	-	37,5
55905 4-1/8	55915 4-1/8	1/8	5,5	21,5	-	40,5
55905 6-M5	55915 6-M5	M5	5,5	21,0	-	37,5
55905 6-1/8	55915 6-1/8	1/8	5,5	23,0	-	40,5
55905 6-1/4	55915 6-1/4	1/4	7,0	25,5	-	53,0
55905 8-1/8	55915 8-1/8	1/8	5,5	23,5	-	40,5
55905 8-1/4	55915 8-1/4	1/4	7,0	26,0	-	53,0
55905 8-3/8	55915 8-3/8	3/8	8,5	27,5	57	65,0
55905 10-3/8	55915 10-3/8	3/8	8,5	30,5	57	65,0
55905 12-3/8	55915 12-3/8	3/8	8,5	32,5	55	65,0
55905 12-1/2	55915 12-1/2	1/2	10,0	35,0	62	69,5

