

EŻEKTOR

Seria LEM

LEM90X14RVA

Eżektor 85% Ø1,4 mm NC

- Dysza od 1 do 1,4 mm
- Maksymalne zużycie powietrza 90 NI/min
- Maksymalna ilość zasysanego powietrza 92 NI/min
- Montaż wolnostojący lub blokowy



OPIS PRODUKTU

LEM to kompletny system próżniowy o zwartej konstrukcji. W przypadku innych eżektorów, system często musi być uzupełniony o dodatkowe produkty: zawór sterujący, regulator ciśnienia, czujnik podciśnienia itp. Wszystko to jest zintegrowane z LEM! Firma Coval zoptymalizowała i zminimalizowała wszystkie wewnętrzne części, aby uzyskać optymalną funkcjonalność w jak najmniejszym opakowaniu. Eżektor działa przy niskim ciśnieniu, rzędu 3,5 bar, utrzymywanym na stałym poziomie przez zintegrowany regulator ciśnienia, niezależnie od ciśnienia w systemie. Skutkuje to mniejszym zużyciem powietrza, niższym poziomem hałasu i zawsze optymalną wydajnością. LEM jest dostępny w różnych wzorach, a ze względu na swój rozmiar i wagę zaledwie 80-120 g, może być montowany w pobliżu przyssawek, co poprawia wydajność aplikacji próżniowej. LEM jest również dostępny w wersji do montażu blokowego z przyłączem powietrznym do 12 jednostek.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	NC
Ilość zasysanego powietrza	70 NI/min
Maksymalne ciśnienie zasilania	8 bar
Masa	120 g
Materiał	PA6.6
Materiał uszczelnienia	NBR
Materiał wewnętrznych części	Aluminium, Mosiądz
Minimalne ciśnienie zasilania	4 bar
Montaż	Pojedynczy
Napięcie zasilania DC	24 V DC
Poziom dźwięku	57 dBA
Poziom podciśnienia	90 %

Średnica wewnętrzna	1,4 mm
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia do	60 °C
Zużycie powietrza	90 NI/min

