

## EŻEKTOR

Seria LEM+

LEM60X25SVAC15PG1  
Eżektor 60% Ø2,5 mm NC

- Dysza od 2 do 2,5 mm
- Maksymalne zużycie powietrza 260 NI/min
- Maksymalna ilość zasysanego powietrza 275 NI/min
- Zwarta konstrukcja z dużym przepływem



### OPIS PRODUKTU

LEM + to kompletna jednostka ze zintegrowanymi funkcjami, takimi jak regulator ciśnienia i czujnik podciśnienia.

Eżektor jest przeznaczony do podnoszenia wszelkiego rodzaju materiałów.

Dzięki funkcji ASR (Air Saving Control), zużycie energii zmniejsza się nawet o 40% w porównaniu z tradycyjnymi eżektorami. Niezależnie od ciśnienia dostarczanego przez sieć sprężonego powietrza, zintegrowany regulator zasila zwężkę Venturiego przy ciśnieniu 3,5 bara, co jest optymalne dla jego działania. Poziom hałasu jest również w porównaniu do standardowych produktów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Funkcja                        | NC                 |
| Ilość zasysanego powietrza     | 275 NI/min         |
| Maksymalne ciśnienie zasilania | 7 bar              |
| Masa                           | 410 g              |
| Materiał                       | PA6.6              |
| Materiał uszczelnienia         | NBR                |
| Materiał wewnętrznych części   | Aluminium, Mosiądz |
| Minimalne ciśnienie zasilania  | 4,5 bar            |
| Montaż                         | Pojedynczy         |
| Napięcie zasilania DC          | 24 V DC            |
| Poziom dźwięku                 | 75 dBA             |
| Poziom podciśnienia            | 60 %               |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Średnica wewnętrzna      | 2,5 mm     |
| Stopień ochrony IP       | IP65       |
| Temperatura otoczenia do | 50 °C      |
| Zużycie powietrza        | 260 NI/min |

