

S8 - CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE KOMPAKTOWE (STAL NIERDZEWNA)

S8-MR-5-T53-PP

950801300 Refleksyjny z polaryzacją do obiektów przezroczystych 2 m PNP LO/DO M8/4

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Stopień ochrony IP67, IP69K
- Złącze M8/4
- Duże zasięgi działania
- Wersje z tłumieniem tła do detekcji obiektów przezroczystych i błyszczących



OPIS PRODUKTU


W rodzinie czujników S8 firmy Datasensing znajduje się grupa w obudowie ze stali nierdzewnej INOX AISI 316L. Są to jedne z najlepszych czujników fotoelektrycznych w swojej klasie. Bardzo dobre zdolności detekcji, małe wymiary i niska cena sprawiają, że czujniki S8 to idealne rozwiązanie do większości aplikacji.

Standardowe modele wykorzystujące czerwoną diodę LED występują w wariantach pracujących jako czujniki barierowe (z rodzaju nadajnik - odbiornik), dyfuzyjne, z tłumieniem tła (w tym do wykrywania obiektów przezroczystych i błyszczących), refleksyjne ze światłem spolaryzowanym (w tym przeznaczone do wykrywania obiektów przezroczystych). Dostępne są także modele wykorzystujące bezpieczny czerwony laser klasy 1 z bardzo małą plamką świetlną. Czujniki S8 wyposażone są w wyjścia sygnałowe PNP lub NPN, w których można ustawić logikę Light-On lub Dark-On (NO lub NC).

W grupie czujników S8 w obudowie ze stali nierdzewnej wariantowo dostępne są także czujniki kontrastu oraz luminescencji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	0,25 ms
Dopuszczenia	CE, UL
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Masa	12 g
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał soczewki	PC, PMMA
Max. temperatura pracy	55 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-10 °C
Min. temperatura składowania	-20 °C
Napięcie zasilania	12-30 V DC
Pobór mocy (max)	0,03 A



mm