OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

NA

Czujniki fotoelektryczne kompaktowe

NAT20R-PG
NA-T20R-PG Barierowy 20 m Przekaźnik NO Zaciski PG11



- Uniwersalne zasilanie 24...240 V AC / DC
- Wybór logiki LO/DO
- Wytrzymała listwa zaciskowa śrubowa
- Warianty z funkcją opóźnienia czasowego 0,1...5 s
- IP66

OPIS PRODUKTU

Czujniki fotoelektryczne z serii NA posiadają łatwo dostępną listwę zaciskową śrubową, znajdującą się pod zdejmowalną pokrywką. Można je zasilać z napięcia 24...240 V AC / DC ±10% 50/60Hz. Wyposażone są w specjalnie opracowany układ scalony, dzięki czemu zwiększona jest odporność na zewnętrzne zakłócenia. Przekaźnikowe wyjście sygnałowe można obciążać prądem do 3 A. Podczas instalacji można wybrać logikę sygnału LO (Light On) lub DO (Dark On). W komplecie znajduje się standardowy uchwyt montażowy. Podłączenie uziemiające może zostać wykonane w standardzie DIN PG11 w wariantach zawierających „-PG” na końcu numeru zamówieniowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	10 ms
Dopuszczenia	CE
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Funkcja czasowa	Nie
Materiał obudowy	ABS, Akryl
Materiał soczewki	Akryl
Max. napięcie AC/DC	240 V
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. napięcie AC/DC	24 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Podłączenie elektryczne	Terminal
Prąd wyjściowy max.	3 A
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak

Stopień ochrony IP	IP66
Technologia czujnika	Barierowy
Typ światła	LED czerwony
Ustawianie czułości	Nie
Wyjście	Przekaźnik
Wyświetlacz LED	Tak
Zasięg max	20000 mm
Zasięg min	0 mm











