OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

DL-S

Czujniki fotoelektryczne kompaktowe

DLS100R
DL-S100R Z tłumieniem tła 1 m PNP/NPN LO/DO Kabel 2 m



- Zasilanie 12...24 V DC
- Tranzystorowe wyjście sygnałowe PNP / NPN
- Wybór logiki sygnału wyjściowego LO/DO
- Mechaniczna regulacja zasięgu optyki
- IP66

OPIS PRODUKTU

Seria DL-S obejmuje czujniki dyfuzyjne z tłumieniem tła o stosunkowo dalekich zasięgach działania 1 m lub 2 m. Są przeznaczone do pracy w trudnych dla czujników fotooptycznych warunkach otoczenia. Posiadają wyprowadzenie kablowe 2 m lub złącze M8/4. Czujniki DL-S są zasilane z napięcia 12...24 V DC ±10%.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	2 ms
Dopuszczenia	CE
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Funkcja czasowa	Nie
Materiał obudowy	Tworzywo termoplastyczne
Materiał soczewki	Tworzywo termoplastyczne
Max. napięcie DC	24 V
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. napięcie DC	12 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pobór mocy (max)	0,03 A
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Prąd wyjściowy max.	0,1 A

Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Technologia czujnika	Z tłumieniem tła
Typ światła	LED czerwony
Ustawianie czułości	Tak
Wyjście	PNP, NPN
Wyświetlacz LED	Tak
Zasięg max	1000 mm
Zasięg min	100 mm

















