OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

DL

Czujniki fotoelektryczne kompaktowe

DLS100P
DL-S100P Z tłumieniem tła 1 m Przekaźnik NO Zaciski



- Zasilanie 12...24 V DC lub uniwersalne 24...240 V AC / DC
- Przekaźnikowe wyjście sygnałowe NO lub tranzystorowe PNP/NPN
- Wybór logiki sygnału wyjściowego LO/DO
- Mechaniczna regulacja zasięgu optyki
- IP65

OPIS PRODUKTU

Seria DL obejmuje czujniki dyfuzyjne z tłumieniem tła o stosunkowo dalekich zasięgach działania 1 m lub 2 m. Są przeznaczone do pracy w trudnych dla czujników fotooptycznych warunkach otoczenia. Posiadają łatwo dostępną listwę zaciskową śrubową. Zasilane są z napięcia 12...24 V DC ±10% (warianty TC) lub uniwersalne 24...240 V AC / DC ±10% 50/60 Hz (warianty P).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Technologia czujnika	Z tłumieniem tła
Zasięg max	1000 mm
Zasięg min	200 mm
Wyjście	Przekaźnik
Podłączenie elektryczne	Zacisk śrubowy
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Typ światła	IR LED
Stopień ochrony IP	IP65
Czas reakcji	20 ms
Wyświetlacz LED	Tak
Materiał soczewki	Akryl
Materiał obudowy	Poliwęglan, Akryl
Max. napięcie AC/DC	240 V

Min. napięcie AC/DC	24 V
Prąd wyjściowy max.	3 A
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Dopuszczenia	CE

Ustawianie czułości	Tak
Funkcja czasowa	Nie











