

## F70A WZMACNIACZ ŚWIATŁOWODOWY

Czujniki światłowodowe / fotokomórki  
światłowodowe / fotoprzełączniki światłowodowe

F70AG-PNP

Wzmacniacz światłowodowy zielony LCD wyświetlacz

- Wzmacniacz z cyfrowym wyświetlaczem
- Duża odległość detekcji, krótki czas odpowiedzi
- Funkcja „wciśnij aby nauczyć”
- Ochrona przed zakłóceniami (2 wzmacniacze)
- Mała obudowa, szerokość 9 mm



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Czas reakcji                                     | 1,6 ms                   |
| Dopuszczenia                                     | CE                       |
| Funkcja                                          | Załącz, gdy jasno/ciemno |
| Max. napięcie DC                                 | 24 V                     |
| Max. temperatura pracy                           | 55 °C                    |
| Min. napięcie DC                                 | 12 V                     |
| Min. temperatura pracy                           | -25 °C                   |
| Pobór mocy (max)                                 | 0,05 A                   |
| Podłączenie elektryczne                          | Kabel 2 m                |
| Prąd wyjściowy max.                              | 0,1 A                    |
| Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno | Tak                      |
| Stopień ochrony IP                               | IP40                     |
| Technologia czujnika                             | Wzmacniacz światłowodowy |
| Typ światła                                      | Zielony LED              |
| Wyjście                                          | PNP                      |



