

F70A WZMACNIACZ ŚWIATŁOWODOWY

Czujniki światłowodowe / fotokomórki

światłowodowe / fotoprzełączniki światłowodowe

F70AG-PNP-J

Wzmacniacz światłowodowy zielony LCD wyświetlacz
złącze M8

- Wzmacniacz z cyfrowym wyświetlaczem
- Duża odległość detekcji, krótki czas odpowiedzi
- Funkcja „wciśnij aby nauczyć”
- Ochrona przed zakłóceniami (2 wzmacniacze)
- Mała obudowa, szerokość 9 mm



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	1,6 ms
Dopuszczenia	CE
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Max. napięcie DC	24 V
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. napięcie DC	12 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pobór mocy (max)	0,05 A
Podłączenie elektryczne	Złącze M8 4-pinowe
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Stopień ochrony IP	IP40
Technologia czujnika	Wzmacniacz światłowodowy
Typ światła	Zielony LED
Wyjście	PNP



