

AKCESORIA ŚWIATŁOWODY TAKEX


FA4SP10

Metalowa osłona do światłowodu 1 m (M4)

- Kompatybilne z odpowiednimi produktami Takex



OPIS PRODUKTU



Nr katalogowy	FA3SP10	FA4SP10	FA6SP10	FA6SP20
Wymiary				
a	6 mm	6 mm	8.5 mm	8.5 mm
b	4,8 mm	4,8 mm	7 mm	7 mm
c	6 mm	6 mm	8.5 mm	8.5 mm
d	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm
e	M3x0,5	M4x0,7	M6x0,75	M6x0,75
f	1 m	1 m	1 m	2 m
Odpowiedni światłowód	FR19YBC	FR108BC	FR7BC	FR7BC
	FT8EBC	FT5BC	FR7YBC	FR7YBC
	FTS88BC	FT5YBC		
Promień zgięcia	R30			




PRS

- Ochrona przed brudem
- Podłączenie do sprężonego powietrza
- Czyszczenie po stronie detekcji

Używane ze światłowodami:

Bezpośrednie wyczuwanie:	Nadajnik/odbiornik
FR108BC	FT5BC
FX210J	FT5YBC
GLX510J	GLT510J
GXH510J	GTH510J

Wymiary



Ilustracja



Nr katalogowy	Opis
PRS	Ochrona światłowodów

Soczewki montażowe do światłowodów

Nadajnik/odbiornik


Opis	Wymiary (mm)						
Powiększająca (3x)  M4x0.7	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modell</th> <th>Längd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FA510</td> <td>17,5</td> </tr> <tr> <td>FT500</td> <td>11,5</td> </tr> </tbody> </table>	Modell	Längd	FA510	17,5	FT500	11,5
Modell	Längd						
FA510	17,5						
FT500	11,5						

Nr katalogowy	Używa się razem z	Odległość wyczuwania	Najmniejszy przedmiot detekcji
FA514	FT5BC	10xSn*	Ø5 mm

"Patrząca w bok"



M6x0.75




Nr katalogowy	Używa się razem z	Odległość wyczuwania	Najmniejszy przedmiot detekcji
FA12-F5	FT5BC	1xSn*	Ø2 mm

Bezpośrednie wyczuwanie

Skupiająca




Ø10 mm



Nr katalogowy	Używa się razem z	Odległość wyczuwania	Najmniejszy przedmiot detekcji
FA250	FX210J	18-25 mm	Ø0,4 mm (18 mm) Ø0,7 mm (25 mm)

Skupiająca



Nr katalogowy	Używa się razem z	Odległość wyczuwania	Najmniejszy przedmiot detekcji
FA240	FX210J	7-16 mm	Ø0,5 mm (7 mm) Ø1,7 mm (16 mm)

