

## AKCESORIA ŚWIATŁOWODY TAKEX


FA240

Soczewka skupiająca D6 7-16 mm

- Kompatybilne z odpowiednimi produktami Takex



### OPIS PRODUKTU



| Nr katalogowy         | FA3SP10 | FA4SP10 | FA6SP10 | FA6SP20 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Wymiary               |         |         |         |         |
| a                     | 6 mm    | 6 mm    | 8.5 mm  | 8.5 mm  |
| b                     | 4,8 mm  | 4,8 mm  | 7 mm    | 7 mm    |
| c                     | 6 mm    | 6 mm    | 8.5 mm  | 8.5 mm  |
| d                     | 3 mm    | 3 mm    | 5 mm    | 5 mm    |
| e                     | M3x0,5  | M4x0,7  | M6x0,75 | M6x0,75 |
| f                     | 1 m     | 1 m     | 1 m     | 2 m     |
| Odpowiedni światłowód | FR19YBC | FR108BC | FR7BC   | FR7BC   |
|                       | FT8EBC  | FT5BC   | FR7YBC  | FR7YBC  |
|                       | FTS88BC | FT5YBC  |         |         |
| Promień zgięcia       | R30     |         |         |         |

## Ochrona światłowodu w trudnych warunkach



### PRS

- Ochrona przed brudem
- Podłączenie do sprężonego powietrza
- Czyszczenie po stronie detekcji

Używane ze światłowodami:

Bezpośrednie wyczuwanie:

Nadajnik/odbiornik

FR108BC

FT5BC

FX210J

FT5YBC


GLX510J

GLT510J


GXH510J

GTH510J

### Wymiary



### Ilustracja



Nr katalogowy

Opis

PRS

Ochrona światłowodu

### Soczewki montażowe do światłowodów

Nadajnik/odbiornik


Opis

Wymiary (mm)

Powiększająca (3x)




M4x0.7



| Nr katalogowy | Używa się<br>razem z | Odległość wyczuwania | Najmniejszy<br>przedmiot detekcji |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FA514         | FT5BC                | 10xSn*               | Ø5 mm                             |

|                                                                                                                  |                                                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| "Patrząca w bok"<br><br>M6x0.75 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Nr katalogowy | Używa się<br>razem z | Odległość wyczuwania | Najmniejszy<br>przedmiot detekcji |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FA12-F5       | FT5BC                | 1xSn*                | Ø2 mm                             |

|                                                                                                           |                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bezpośrednie wyczuwanie                                                                                   |                                                                                   |  |  |
| Skupiająca<br><br>Ø10 mm |  |  |  |

| Nr katalogowy | Używa się<br>razem z | Odległość wyczuwania | Najmniejszy<br>przedmiot detekcji  |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| FA250         | FX210J               | 18-25 mm             | Ø0,4 mm (18 mm)<br>Ø0,7 mm (25 mm) |

|                                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Skupiająca<br> |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Nr katalogowy | Używa się<br>razem z | Odległość wyczuwania | Najmniejszy<br>przedmiot detekcji |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| FA240         | FX210J               | 7-16 mm              | Ø0,5 mm (7 mm)<br>Ø1,7 mm (16 mm) |

