

ŚWIATŁOWODY ODBICIOWE DO BEZPOŚREDNIEGO WYCZUWANIA OF DATALOGIC

OF-44-XF-20

Światłowód odbiciowy, M4 dl. 2m, standard

- Odbiciowe do bezpośredniego wyczuwania Datalogic
- Kompatybilne z odpowiednimi wzmacniaczami Datalogic



OPIS PRODUKTU

Nr katalogowy	Widok na końcu światłowodu	Długość włókna	Zakres temperatury	Odległość wyczuwania dla wzmacniaczy S7-2-E / S7-5-E	
				Tryb normalny	Tryb szybki
OF-18-ST-10	M6x1 mm	1 m	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-22-ST-20	M6x1 mm *	2 m	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-24-ST-20	M4x0.7 mm	2 m	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-26-TN-10	M3x0.5 mm	1 m	-40 ... +60°C	35 mm	17 mm
OF-28-TN-10	M3x0.5 mm *	1 m	-40 ... +60°C	35 mm	17 mm
OF-36-ST-20	M6x1 mm	2 m	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-36-XF-20	M6x1 mm	2 m	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm
OF-38-ST-20	D3x15 mm	2 m	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-42-ST-20	M6x0.75 mm	2 m	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-42-HT-20	M6x0.75 mm	2 m	-40 ... +125°C	70 mm	35 mm
OF-42-UF-20	M6x0.75 mm	2 m	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm
OF-42-HP-20	M6x0.75 mm	2 m	-40 ... +60°C	125 mm	62 mm
OF-44-ST-20	M4x0.7 mm	2 m	-40 ... +60°C	100 mm	50 mm
OF-44-XF-20	M4x0.7 mm	2 m	-40 ... +60°C	90 mm	45 mm

WYMIARY

OF-18-ST-10	OF-22-ST-20	OF-24-ST-20	OF-26-TN-10	OF-28-TN-10
OF-36-ST-20	OF-38-ST-20	OF-42-ST-20	OF-44-ST-20	

PLIKI DO POBRANIA

Karta katalogowa

[Pobierz](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Materiał obudowy	Plastikowy
Max. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia czujnika	Dyfuzyjny światłowodowy
Wymiary	M4 x 2000
Zasięg max	90 mm
Zasięg min	0 mm

