

## OF BARIEROWE

Światłowody barierowe (z rodzaju nadajnik-  
odbiornik)

OF-19-ST-10  
S76021901 Światłowód barierowy 1 m M4 x 0,7 mm  
Zasięg 100% (standard)

- Kompatybilne ze wzmacniaczami Datasensing S7 i S70
- Wariant odporny na wysoką temperaturę (do 125°C)
- Wariant ze znacznie zwiększoną elastycznością (promień zgięcia  $R > 2$  mm)
- Wariant ze zwiększoną sprawnością świetlną (zasięg 125% nominalnego)
- Soczewki skupiające, kolimujące i odchylające dostępne jako dopasowane akcesoria



### OPIS PRODUKTU

Wymienione tu światłowody najlepiej współdziałają ze wzmacniaczami Datasensing, np. typu S7 lub S70.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Dopuszczenia</b>	CE
<b>Materiał obudowy</b>	Plastikowy
<b>Max. temperatura pracy</b>	60 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	-40 °C
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP67
<b>Technologia czujnika</b>	Barierowy światłowodowy
<b>Wymiary</b>	M4 x 1000
<b>Zasięg max</b>	300 mm
<b>Zasięg min</b>	0 mm

