

F85RN-ILP

Wzmacniacze światłowodowe

F85RN-ILP

F85RN-ILP Wzmacniacz światłowodowy 50 μ s / 500 μ s /
4 ms / 32 ms PNP/NPN LO/DO IO-Link Kabel 150 cm
M12/4

- Zasilanie 12...24 V DC
- Duży podwójny 4-cyfrowy wyświetlacz LED
- Oddzielne wyjścia sygnałowe PNP i NPN z wyborem logiki LO/DO +IO-Link
- Funkcja zapobiegania wzajemnemu zakłócaniu się do 8 jednostek
- Wyprowadzenie kablowe 0,15 m ze złączem M12/4



OPIS PRODUKTU

Wzmacniacz światłowodowy F85RN-ILP obsługuje komunikację IO-Link, co umożliwia bardzo dobrą wizualizację wielu parametrów pracy całego czujnika światłowodowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	0,05 ms
Dopuszczenia	CE, cRUus
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Funkcja czasowa	Tak
Materiał obudowy	Poliwęglan
Max. napięcie DC	24 V
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. napięcie DC	12 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż panelowy	DIN rail
Podłączenie elektryczne	Złącze M12 4-pinowe Pig-Tail
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Stopień ochrony IP	IP40
Technologia czujnika	Wzmacniacz światłowodowy
Typ światła	LED czerwony
Ustawianie czułości	Tak

Wyjście	PNP + NPN, IO-Link
Wyświetlacz LED	Tak

F85RN-ILP

