

F2R

Wzmacniacze światłowodowe

F2R-PNP

F2RPN Wzmacniacz światłowodowy 500 μ s PNP LO/DO

Kabel 2 m

- Zasilanie 12...24 V DC
- Skrajnie wąska obudowa (8 x 10 x 73 mm)
- Wyjście sygnałowe PNP lub NPN z wyborem logiki LO/DO
- Maksymalny czas reakcji 500 μ s
- Kabel łączeniowy 2 m lub złącze 8,2 mm/3



OPIS PRODUKTU

Ekonomiczny wzmacniacz światłowodowy F2R posiada skrajnie wąską obudowę (8 x 10 x 73 mm). Dostarczany jest w komplecie z uchwytem montażowym na szynę DIN.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	0,5 ms
Dopuszczenia	CE
Funkcja	Załącz, gdy jasno/ciemno
Funkcja czasowa	Nie
Materiał obudowy	Noryl
Max. napięcie DC	24 V
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. napięcie DC	12 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż panelowy	DIN rail mounting bracket included
Pobór mocy (max)	0,03 A
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Przełącznik załącz gdy jasno / załącz gdy ciemno	Tak
Stopień ochrony IP	IP65

Technologia czujnika	Wzmacniacz światłowodowy
Typ światła	LED czerwony
Ustawianie czułości	Tak
Wyjście	PNP
Wyświetlacz LED	Tak

