

S5N W OBUDOWIE ZE STALI NIERDZEWNEJ M18

S5N-NA-5-G01-XG
952301441 Nadajnik barierowy 20 m M12/4

- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L
- Złącze M12/4
- Optyka osiowa
- IP67, IP69K



OPIS PRODUKTU

Warianty fotokomórek barierowych, refleksyjnych z polaryzacją (w tym do obiektów przezroczystych), dyfuzyjnych i z tłumieniem tła z serii S5N w obudowie ze stali nierdzewnej INOX (AISI 316L) ze źródłem światła LED i optyką osiową. W fotokomórkach wykorzystany jest układ scalony ASIC, który posiada ulepszone funkcje, np. zwiększające odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz oślepienie światłem tła. Dostępne są warianty z wyjściem sygnałowym PNP lub NPN, każde z logiką Light-On/Dark-On (NO/NC). Fotokomórki posiadają złącze M12/4. Seria S5N oferuje doskonałe rozwiązania do wszystkich zastosowań przemysłowych. Stosując opcjonalny uchwyt montażowy, fotokomórki można instalować pod kątem prostym do powierzchni montażowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, cULus
Masa	40 g
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 316L
Materiał soczewki	PMMA
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Podłączenie elektryczne	Złącze M12 4-pinowe
Prąd wyjściowy max.	0,1 A
Stopień ochrony IP	IP69K
Technologia czujnika	Nadajnik
Typ światła	IR LED
Ustawianie czułości	Tak
Wskaźnik LED	Tak
Zasięg max	20000 mm

Zasięg min	0 mm
------------	------