

S3N - CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE MINIATUROWE

S3N-PR-2-B01-PD
95B010102 Refleksyjny z polaryzacją 7 m PNP DO
Kabel 2 m

- Bardzo duże zdolności wykrywania w miniaturowej obudowie
- Wersje ze światłem LED lub laserowym
- Regulacja czułości pokrętkiem lub funkcja Teach-in aktywowana przyciskiem
- Złącze M8/4 lub kabel 2 m
- Wersje I/O-Link






OPIS PRODUKTU




Czujniki z serii S3N zachowują dobre parametry użytkowe pomimo miniaturowych rozmiarów. Występują w kilku wariantach: barierowe (z rodzaju nadajnik - odbiornik), refleksyjne ze światłem spolaryzowanym, refleksyjne ze światłem spolaryzowanym do wykrywania obiektów przezroczystych, dyfuzyjne oraz z tłumieniem tła. Wyposażone są w wyjścia sygnałowe PNP lub NPN w logice Light-On i/lub Dark-On (NO i/lub NC). Dostępne są też warianty z wyjściem IO-Link. W rodzinie tej dostępne są także czujniki kontrastu do rozpoznawania np. znaczników w aplikacjach, gdzie realizowane jest precyzyjne cięcie i zgrzewanie opakowań z tworzywa sztucznego, przenoszonych z dużą prędkością. Płaskie boki obudów czujników z dwoma otworami montażowymi ułatwiają trwałe mocowanie do równoległej płaszczyzny wspornika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE, UL
Funkcja	Załącz, gdy ciemno
Materiał obudowy	PMMA
Materiał soczewki	PMMA
Max. temperatura pracy	55 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Min. temperatura składowania	-25 °C
Napięcie zasilania	10-30 V DC
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia czujnika	Refleksyjny z polaryzacją
Typ światła	LED czerwony
Wyjście	PNP
Zasięg max	7000 mm



S3N front view	Models	A	B
	S3N-P1-3-***-01	7.2	8.25
	S3N-P1-3-***-02	7.2	8.2
	S3N-P1-3-***-03	17.2	10.65
	S3N-P1-4-***-01	7.2	6.3
	S3N-P1-4-***-02	7.2	7
	S3N-P1-4-***-03	13.6	10.2
	S3N-P1-4-***-04	13.6	7.5
	S3N-P1-4-***-05	7.2	7.5
	S3N-P1-4-***-06	14.2	-
	S3N-P1-4-***-07	14.2	-



S3N front view	Models	A	B
	S3N-P1-3-***-01	7.2	8.25
	S3N-P1-3-***-02	7.2	8.2
	S3N-P1-3-***-03	17.2	10.65
	S3N-P1-4-***-01	7.2	6.3
	S3N-P1-4-***-02	7.2	7
	S3N-P1-4-***-03	13.6	10.2
	S3N-P1-4-***-04	13.6	7.5
	S3N-P1-4-***-05	7.2	7.5
	S3N-P1-4-***-06	14.2	-
	S3N-P1-4-***-07	14.2	-