

UM

Czujniki fotoelektryczne subminiaturowe

UMT15DT

UM-T15DT Nadajnik i odbiornik barierowy 150 mm NPN

DO Kabel 2 m

- Subminiaturowe rozmiary
- Warianty o szerokości obudowy tylko 3,5 mm
- Dwa LEDy sygnalizacyjne
- Wyprowadzenie kablowe 2 m
- IP64



OPIS PRODUKTU

Skrajnie zminiaturyzowana seria UM została zaprojektowana do zastosowań w urządzeniach, gdzie jest mało miejsca.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas reakcji	0,5 ms
Dopuszczenia	CE
Funkcja	Załącz, gdy ciemno
Materiał obudowy	Poliester, Polipropylen
Materiał soczewki	Akryl
Max. napięcie DC	24 V
Max. temperatura pracy	55 °C
Min. napięcie DC	24 V
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pobór mocy (max)	0,03 A
Podłączenie elektryczne	Kabel 2 m
Prąd wyjściowy max.	0,08 A
Stopień ochrony IP	IP64
Technologia czujnika	Barierowy
Typ światła	LED czerwony
Ustawianie czułości	Nie
Wyjście	NPN
Wyświetlacz LED	Tak

Zasięg max	150 mm
Zasięg min	0 mm

