

ŚWIATŁOWODY BARIEROWE TAKEX

Światłowody

FT7202BC

FT7202BC Światłowód barierowy 2 m Walec ø2,8 mm

Ostrze 10 mm Zasięg 2000



- Kompatybilne z odpowiednimi wzmacniaczami Takex
- Warianty G... odporne na skrajne temperatury (- 60°C do 200°C lub - 60°C do 350°C)
- Warianty ...Y... ze zwiększoną elastycznością (promień zgięcia R>1 mm)
- Warianty FTL... z poszerzonym polem detekcji
- Warianty FU... stanowiące barierę widelkową

OPIS PRODUKTU

Gama światłowodów współpracujących ze wzmacniaczami Takex Takenaka Electronic Industrial.

Warianty ...J (z wtykiem) są kompatybilne ze wzmacniaczami F80R, F70R/AR, F71R. Pozostałe są także kompatybilne ze wzmacniaczem F2R.

Warianty ...Y... posiadają zwiększoną elastyczność (promień zgięcia R>1 mm).

Warianty G... posiadają zwiększoną odporność na skrajne temperatury.

Warianty FRL... posiadają wydłużone pole detekcji.

Warianty FU... stanowią barierę widelkową.

Warianty FTL posiadają wydłużone pole detekcji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość światłowodu	2000
Materiał obudowa światłowodu	Polietylen
Materiał światłowód	Plastikowy
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. przedmiot detekcji	ø0,015 mm
Min. temperatura pracy	-30 °C
Promień gięcia min.	20
Technologia czujnika	Barierowy światłowodowy
Zasięg max	2000 mm
Zasięg min	0 mm

