OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

DATALOGIC FALCON X60/65

946600007
Falcon X60 Pistol Grip, Wi-Fi6E, 4.3 display GG7, 8GB RAM/128GB Flash, 53-Key Full Alphanumeric, long range 2D Imager w/Green Spot feedback, Camera (13MP), Front Camera (8MP), Android 15. Includes: GMS, battery 7000 mAh, lanyard, keyboard overlays.



- System operacyjny: Android 15
- Procesor: Qualcomm Dragonwing QCM4490, Octa-Core 2,4 GHz
- Pamięć: 8 GB RAM / 128 GB Flash
- Wyświetlacz: dotykowy 4,3", WVGA (800 × 480 px)
- Zasięg skanowania: do 20 m (wersja XLR)

OPIS PRODUKTU

Zarządzanie flotą urządzeń i bezpieczna mobilność w przedsiębiorstwie

Falcon X60/X65 integruje się z platformą Datalogic Mobility Suite oraz nadchodzącą, chmurową platformą IoT Datalogic Connect™, umożliwiając centralne zarządzanie flotą urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwie.

Firmy mogą zdalnie konfigurować urządzenia, wdrażać aktualizacje oprogramowania układowego (firmware), monitorować ich stan operacyjny oraz zapewniać bezproblemową integrację z systemami WMS, ERP i platformami do zarządzania zapasami.

Bezpieczeństwo jest integralną częścią całej platformy. Rozwiązania Datalogic uwzględniają europejskie podejście do cyberbezpieczeństwa oraz wspierają wymagania dotyczące ochrony danych zgodnie z RODO (GDPR).

Stała łączność – wewnątrz i na zewnątrz obiektów

Falcon X60/X65 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilnej komunikacji nawet w złożonych środowiskach magazynowych i logistycznych.

Łączność Wi-Fi 6 oraz 5G umożliwia płynne przełączanie się między siecią wewnątrz budynków a obszarami zewnętrznymi, zapewniając niezawodny, bieżący dostęp do aplikacji firmowych i danych operacyjnych.

Niezależnie od tego, czy urządzenie jest wykorzystywane do zarządzania przepływem towarów, weryfikacji wysyłek, śledzenia produktów i procesów logistycznych, czy obsługi operacji na placach magazynowych, Falcon pomaga pracownikom zachować stałą łączność i sprawnie reagować na bieżące potrzeby przez cały dzień pracy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dodatkowe funkcje	TrueAim, spust dwustopniowy; akcelerometr 3-osiowy, żyroskop, czujnik światła, zbliżenia i magnetometr
Dopuszczenia	RoHS
Drop resistance	Odporność na upadki z 2,8 m (MIL-STD-810H) oraz 4000 przewrotów z 1 m
Interfejs użytkownika	Podświetlana klawiatura alfanumeryczna, 53 klawisze
Max. temperatura pracy	50 °C
Max. temperatura składowania	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. temperatura składowania	-30 °C
Opcje programowania	Datalogic Mobility Suite; SDK: Java, Kotlin, Xamarin, .NET MAUI, JavaScript
Optyka	Halogen DE2121-ER Extended Range
Protocol	Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, d/h/i/k/r/v/w/mc; WPA3 Enterprise 192-bit
Stopień ochrony IP	IP65, IP68
Technologia bezprzewodowa	Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3 (Classic/BLE), NFC
Wireless	Tak
Wskazywanie statusu	Green Spot – potwierdzenie poprawnego odczytu
Wymiary	232 × 80 × 165 mm
Wyświetlacz	Tak











