

ZAWÓR KULOWY, MOSIĘŻNY Z USZCZELNIENIAMI Z PTFE I GWINTAMI WEWNĘTRZNYMI

Seria 101

010106

Zawór Kulowy 1/2"




- Zakres średnic od 1/4" do nawet 2 1/2"
- Typ ciężki
- Produkt zdolny do pracy z wieloma płynnymi mediami
- Maksymalne ciśnienie w zakresie: 40-63 bar (w zależności od rozmiaru)

OPIS PRODUKTU


Wskazane poniżej produkty, to seria ciężka zaworów kulowych z wytrzymałymi uszczelnieniami PTFE. Korpus jest wykonany z miedzi, a rączka z aluminium. Zakres ciśnienia przekracza wymagania min. dla hydrauliki sanitarnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia	PTFE
Max. ciśnienie	57 bar
Medium	Ciecze
Podłączenie	1/2" BSP



	D	L	H	C	DN	PN
1/4"	52	50	84	56	21	10
3/8"	52	50.5	84	56	21	10
1/2"	56	60	95	63	26	15
3/4"	66	72	125	75	32	20
1"	70	80	125	84	40	25
1 1/4"	80	84	145	107	50	32
1 1/2"	88	105	145	115	56	40
2"	110	125	170	135	68	50
2 1/2"	141	147	200	175	86	65



	D	L	H	C	DN	PN
1/4"	52	50	84	56	21	10
3/8"	52	50.5	84	56	21	10
1/2"	56	60	95	63	26	15
3/4"	66	72	125	75	32	20
1"	70	80	125	84	40	25
1 1/4"	80	84	145	107	50	32
1 1/2"	88	105	145	115	56	40
2"	110	125	170	135	68	50
2 1/2"	141	147	200	175	86	65