

## ZAWÓR KULOWY, MOSIĘŻNY Z USZCZELNIENIAMI Z PTFE I GWINTAMI WEWNĘTRZNYMI

Seria 101

010108

Zawór Kulowy 3/4"




- Zakres średnic od 1/4" do nawet 2 1/2"
- Typ ciężki
- Produkt zdolny do pracy z wieloma płynnymi mediami
- Maksymalne ciśnienie w zakresie: 40-63 bar (w zależności od rozmiaru)

### OPIS PRODUKTU


Wskazane poniżej produkty, to seria ciężka zaworów kulowych z wytrzymałymi uszczelnieniami PTFE. Korpus jest wykonany z miedzi, a rączka z aluminium. Zakres ciśnienia przekracza wymagania min. dla hydrauliki sanitarnej.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Materiał korpusu</b>       | Mosiądz  |
| <b>Materiał uszczelnienia</b> | PTFE     |
| <b>Max. ciśnienie</b>         | 57 bar   |
| <b>Medium</b>                 | Ciecze   |
| <b>Podłączenie</b>            | 3/4" BSP |



|        | D   | L    | H   | C   | C1 | C2 |
|--------|-----|------|-----|-----|----|----|
| 1/4"   | 52  | 50   | 84  | 56  | 21 | 10 |
| 3/8"   | 52  | 50.5 | 84  | 56  | 21 | 12 |
| 1/2"   | 55  | 60   | 95  | 63  | 26 | 15 |
| 3/4"   | 66  | 72   | 125 | 75  | 32 | 20 |
| 1"     | 70  | 80   | 125 | 84  | 40 | 25 |
| 1 1/4" | 80  | 94   | 145 | 107 | 50 | 32 |
| 1 1/2" | 88  | 105  | 145 | 115 | 56 | 40 |
| 2"     | 110 | 125  | 170 | 135 | 68 | 50 |
| 2 1/2" | 141 | 147  | 200 | 175 | 86 | 65 |



|        | D   | L    | H   | C   | C1 | C2 |
|--------|-----|------|-----|-----|----|----|
| 1/4"   | 52  | 50   | 84  | 56  | 21 | 10 |
| 3/8"   | 52  | 50.5 | 84  | 56  | 21 | 12 |
| 1/2"   | 55  | 60   | 95  | 63  | 26 | 15 |
| 3/4"   | 66  | 72   | 125 | 75  | 32 | 20 |
| 1"     | 70  | 80   | 125 | 84  | 40 | 25 |
| 1 1/4" | 80  | 94   | 145 | 107 | 50 | 32 |
| 1 1/2" | 88  | 105  | 145 | 115 | 56 | 40 |
| 2"     | 110 | 125  | 170 | 135 | 68 | 50 |
| 2 1/2" | 141 | 147  | 200 | 175 | 86 | 65 |