

WYŁĄCZNIK LINKOWY LIFELINE 3

440E-D13112

Wyłącznik linowy Lifeline 3, 3NC 1NO

- Linka o długości do 30 m
- 3 zestyki NC + 1 NO
- Wskaźnik prawidłowego naprężenia linki
- Montaż zgodnie ze standardem DIN



OPIS PRODUKTU

Lifeline 3 to kompletny wyłącznik linkowy, wykonany całkowicie z metalu. Wyłącznik dostępny jest w trzech wersjach z różnymi konfiguracjami zestyków, m.in. z trzema zestykami bezpiecznymi i jednym sygnałowym. Gdy linka zostanie napięta do położenia środkowego, zestyki bezpieczeństwa zostają zamknięte. W razie pociągnięcia za linkę lub jej zerwania, zestyki bezpieczeństwa zostają otwarte. Kasowanie urządzenia nie może nastąpić przed ponownym napięciem linki do położenia środkowego. Lifeline 3 posiada wskaźnik pokazujący prawidłowe naprężenie linki, pomocny podczas montażu/installacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d	2x106
Częstotliwość max	1 Hz
Dopuszczenia	BG, CCC, cULus, TÜV
Funkcja styków	3 NC+1 NO
Maks. długość linki	1 brytare 10 m, 2 Brytare 30 m
Maks. napięcie styku	500 V
Maks. prąd styku	10 A
Maksymalna siła ciągnąca	125 N
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	80 °C
Min. prąd zestyku	5 mA
Min. temperatura pracy	-25 °C

Montaż	4 x M5
MTTFd	385 year
Stopień ochrony IP	IP67
Trwałość mechaniczna	>10 ⁶
Waga	610 g
Zgodność z	EMC, LVD, MD

