

WYŁĄCZNIK LINKOWY LIFELINE 4, LIFELINE 4+

440E-L13042

Wyłącznik linowy Lifeline 4, 3NC 1NO

- Linka o długości do 75 m (125m)
- 3 zestyki NC + 1 NO
- Wskaźnik prawidłowego naprężenia linki
- Zintegrowany przycisk grzybkowy



OPIS PRODUKTU

Lifeline 4 to wyłącznik linkowy o długości linki do 75 m lub 125m. Wyłącznik posiada trzy zestyki bezpieczeństwa i jeden sygnałowy. Gdy linka zostanie napięta do położenia środkowego, zestyki bezpieczeństwa zostają zamknięte. W razie pociągnięcia za linkę lub jej zerwania, zestyki bezpieczeństwa zostają otwarte. Kasowanie urządzenia nie może nastąpić przed ponownym napięciem linki do położenia środkowego. Lifeline 4 posiada także zintegrowany przycisk bezpieczeństwa do wyłączenia awaryjnego w nagłych sytuacjach, a także wskaźnik pokazujący prawidłowe naprężenie linki pomocny podczas montażu/installacji. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest sygnalizator świetlny łatwy do zamontowania do jednego z przyłączy kablowych wyłącznika. Po podłączeniu go do zestyku sygnałowego zasygnalizuje on zadziałanie linkowego wyłącznika bezpieczeństwa.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d	2x10^6
Częstotliwość max	1 Hz
Dopuszczenia	BG, CCC, cULus, TÜV
Funkcja styków	3 NC+1 NO
Maks. długość linki	1 Lifeline 30 m, 2 Lifeline 75 m
Maks. napięcie styku	500 V
Maks. prąd styku	10 A
Maksymalna siła ciągnąca	125 N
Materiał obudowy	Aluminium
Max. temperatura pracy	80 °C
Min. prąd zestyku	5 mA
Min. temperatura pracy	-25 °C
Montaż	4 x M5

MTTFd	385 year
Podłączenie kabla	3 x M20
Stopień ochrony IP	IP66
Waga	630 g
Zgodność z	EMC, LVD, MD



