



## WYŁĄCZNIK LINKOWY GLS

142062

Wyłącznik linowy GLS M20 3NC 1NO E Stop

- Do 60 m na jeden wyłącznik
- 4 różne konfiguracje zestyków
- 2 - kolorowa dioda LED
- Zintegrowany przycisk awaryjny




### OPIS PRODUKTU


Wyłączniki linkowe GLS w obudowie ze stopu aluminium, zostały stworzone jako wysokiej klasy system zabezpieczania długich przenośników, przy zasięgu do 60 m na jeden wyłącznik. Stosując dwa wyłączniki zasięg zwiększa się do 80 m.

Dioda LED 2-kolorowa, sygnalizująca zadziałanie wyłącznika, jest widoczna z dużej odległości. Wyłącznik linkowy GLS posiada 4 różne konfiguracje zestyków.

#### Montaż



Wyłącznik linkowy GLS ze sprężyną.



Dwa wyłączniki linkowe GLS.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B10d

1.5x10<sup>6</sup> operacji przy obciążeniu 100mA

|                                                  |                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenia                                     | EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508                           |
| Masa                                             | 735 g                                                                                       |
| Materiał zestyków                                | Srebro                                                                                      |
| Materiał: obudowa                                | Odlew z metalu                                                                              |
| Montaż                                           | 4 x M5                                                                                      |
| MTTFd                                            | 214 lat                                                                                     |
| Opcje wykonania                                  | E-Stop                                                                                      |
| PFHd                                             | $<1.0 \times 10^{-7}$                                                                       |
| Podłączenie                                      | Śrubowe, przewody do 2,5mm <sup>2</sup>                                                     |
| Prąd termiczny (Ith)                             | 10 A                                                                                        |
| Przyłącze kabla                                  | 3 x M20                                                                                     |
| Roczne użycie                                    | 8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni                                               |
| Rozpiętość linki                                 | Do 80m (2 wyłączniki) 60m (1 wyłącznik)                                                     |
| Siła naciągu (typowe ustawienie średnie)         | 130 N                                                                                       |
| Stopień ochrony IP                               | IP67                                                                                        |
| Temperatura pracy                                | -25°C +80°C                                                                                 |
| Typ linki                                        | Średnica zewnętrzna linki 4mm, stalowa w osłonie z PVC                                      |
| Typ zestyku                                      | EN60947-5-1 podwójny blok zestyków, migowe do 4NC (wymuszone otwarcie), do 2NO (pomocnicze) |
| Typowa siła pociągnięcia                         | <125N <300 mm odchylenia                                                                    |
| Urządzenie napinania linki                       | System naciągu IDEM                                                                         |
| Wbudowana dioda LED                              | Nie                                                                                         |
| Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem | Bezpiecznik zewnętrzny 10A(FF)                                                              |
| Zestyki                                          | 3NC 1NO                                                                                     |
| Zintegrowany przycisk E-STOP                     | Tak                                                                                         |

