

PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO GLES & GLES-SS

146002

Wylacznik awaryjny GLES ½NPT 4NC 2NO

- Stal nierdzewna (IP69K) lub odlew z metalu (IP67)
- 6 pól zestyków
- 4 pozycje przyłącza kablowego
- Zestyki 4NC 2NO
- Temperatura pracy: -20°C...+80°C



OPIS PRODUKTU

Przyciski zatrzymania awaryjnego GLES i GLES-SS zostały tak zaprojektowane aby zapewnić trwałą ochronę zatrzymania awaryjnego dla maszyn oraz przenośników pracujących w ciężkich warunkach. Nadają się do stosowania praktycznie we wszystkich sektorach przemysłu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ATEX	Nie
B10d	1.5x10 ⁶ przy obciążeniu 100mA
Dopuszczenia	EN60947-5-1, EN60947-5-5, EN62061, UL 508, ISO 13850, ISO 13849-1
Materiał zestyków	Srebro
Materiał: obudowa	Odlew z metalu
Montaż	4 x M5
MTTFd	214 lat
Napięcie znamionowe izolacji	500V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (Uimp)	2500V
PFHd	<1.0 x 10 ⁻⁷
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
Podłączenie	Śrubowe, przewody do 2,5mm ²
Prąd termiczny (Ith)	10 A
Przyłącze kabla	1/2"NPT
Roczne użycie	8 cykli na godzinę/24 godziny na dobę/365 dni
SIL	up to SIL 3 acc. EN62061
Stopień ochrony IP	IP67

Temperatura pracy	-25°C +80°C
Typ zestyku	EN60947-5-1 podwójny blok zestyków, migowe do 4NC (wymuszone otwarcie), do 2NO (pomocnicze)
Wbudowana dioda LED	Nie
Zestyki	4NC 2NO
Znamionowe napięcie/prąd	240V 3A