

WYŁĄCZNIK LINKOWY GLM-SS ZE STAŁI NIERDZEWNEJ

148062C

Wyłącznik linowy GLM-SS M20 3NC 1NO LED 230V

- Do 30 m na jeden wyłącznik
- 5 różnych konfiguracji zestawów
- 2 - kolorowa dioda LED
- Zintegrowany przycisk awaryjny




OPIS PRODUKTU


Wyłączniki linkowe GLM-SS w obudowie ze stali nierdzewnej zostały stworzone jako wysokiej klasy system zabezpieczania krótkich przenośników, przy zasięgu do 30 m na jeden wyłącznik. Stosując dwa wyłączniki zasięg zwiększa się do 50 m. Są one odpowiednie do systemów przenośnikowych, pracujących w trudnym środowisku. Idealnie nadaje się do stosowania w branży przetwórstwa spożywczego.

Dioda LED 2-kolorowa, sygnalizująca zadziałanie wyłącznika, jest widoczna z dużej odległości. Wyłącznik linkowy GLM-SS posiada 5 różnych konfiguracji zestawów.

Montaż



Wyłącznik linkowy GLM-SS ze sprężyną.



Dwa wyłączniki linkowe GLM-SS.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

